



KAPALINY
PRO CHLADÍCÍ
SYSTÉMY VOZIDEL



KAPALINY
PRO TECHNICKÁ
ZAŘÍZENÍ BUDOV

KATALOG PRODUKTŮ

Charakteristika	Složení	Specifikace	Balení
-----------------	---------	-------------	--------

CS ANTIFREEZE G[®] 11

<p>Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi etylenglykolu. Obsahuje vysoce účinné anorganické i organické inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému. Výměnná lhůta je 2 - 3 roky. Produkt je mísitelný a odpovídá originální chladicí kapalině Škoda G 11.</p>	<p>Nemrzoucí složka - Ethan-1,2-diol Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů.</p>	<p>VW TL 774 C, BS 6580:1992, ASTM D 3306, Daimler Chrysler 325.0, MAN 324-NF, SAE J 1034, JIS K 2234, AFNOR NF R15-601, ÖNORM V 5123.</p>	<p>1 l, 1,5 l, 3 l, 5 l, 20 l, 25 l, 60 l, 200 l, 1000 l, volně</p>
--	--	--	---

CS ANTIFREEZE G[®] 12+

<p>Moderní chladicí kapalina na bázi etylenglykolu. Obsahuje inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí, bez silikátů. Jeho jedinečné antikorozi vlastnosti chrání chladicí systém proti korozi, zejména u hliníkových slitin moderních motorů. Životnost produktu je garantovaná na 5 let provozu. Je mísitelný a odpovídá originální chladicí kapalině Škoda G 12+.</p>	<p>Nemrzoucí složka - Ethan-1,2-diol Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů, silikátů, boraxu</p>	<p>VW TL 774 D/F, MAN 324-SNF, BS 6580:1992, ASTM D 3306, SAE J 1034, Daimler Chrysler 325.3, Renault 41-01-001/R, JIS K 2234, PSA B71 5120 ÖNORM V 5123.</p>	<p>1 l, 1,5 l, 3 l, 5 l, 20 l, 25 l, 60 l, 200 l, 1000 l, volně</p>
--	---	---	---

CS ANTIFREEZE G[®] 12++

<p>Nejmodernější chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu. Obsahuje inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí, včetně silikátů. Životnost je garantovaná na 5 let provozu, zejména v moderních materiálech chladicího systému z hliníko-hořčíkových slitin. Je mísitelný a odpovídá originální chladicí kapalině Škoda G 12++.</p>	<p>Nemrzoucí složka - Ethan-1,2-diol Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů, boraxu.</p>	<p>VW TL 774 G, MAN 324-SNF, BS 6580:1992, ASTM D 3306, SAE J 1034, Mercedes Benz 325.5.</p>	<p>1 l, 1,5 l, 3 l, 5 l, 20 l, 25 l, 60 l, 200 l, 1000 l, volně</p>
---	--	--	---

CS ANTIFREEZE G[®] EKO

<p>Univerzální netoxická chladicí kapalina je určena pro motorová vozidla, kde najde uplatnění její zdravotní nezávadnost, tedy zejména v autobusech a podobných dopravních prostředcích. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí, které celoročně chrání systém před korozi. Jeho výměnná lhůta je stanovena po ujetí 200 000 km nebo po 3-5-ti letech provozu v systému.</p>	<p>Nemrzoucí složka - Propan-1,2-diol Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů.</p>	<p>VW TL 521 76 ÖNORM V 5123 ASTM D 5216</p>	<p>1 l, 3 l, 20 l, 25 l, 60 l, 200 l, 1000 l, volně</p>
---	---	--	---

Charakteristika	Složení	Kompatibilní materiály	Balení
-----------------	---------	------------------------	--------

CS ANTIFREEZE G® TERMO

<p>Prověřená koncentrovaná mrazuvzdorná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu. Určená zejména pro všechny typy topných a chladicích systémů budov a výrobních technologií, včetně solárních kolektorů a tepelných čerpadel. Celoročně chrání systém proti korozi a usazování vodního kamene. Má výměnnou lhůtu 5 let.</p>	<p>Nemrznoucí složka - Ethan-1,2-diol Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu.</p>	<p>Ocel, litina, mosaz, měď, hliník a jejich slitiny. Všechny plasty. Pryže z EPDM a SBR.</p>	<p>20 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně</p>
--	--	---	---

CS EKOTERM®

<p>Koncentrovaná netoxická nemrznoucí kapalina je určena pro všechny typy topných a chladicích systémů budov a výrobních technologií, včetně konvekčních solárních kolektorů a tepelných čerpadel. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí, které celoročně chrání systém před korozi. Jeho výměnná lhůta je stanovena na min. 5 let provozu v systému.</p>	<p>Nemrznoucí složka - Propan-1,2-diol Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu.</p>	<p>Ocel, litina, mosaz, měď, hliník a jejich slitiny. Všechny plasty. Pryže z EPDM a SBR.</p>	<p>20 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně</p>
--	---	---	---


CS EKOTERM® SOLAR PLUS -30 °C

<p>Netoxická nemrznoucí kapalina používaná pro solární kolektory, zejména vakuové. Obsahuje moderní inhibitory koroze účinné i v plynné (parní) fázi. Zaručuje dokonalou ochranu systému včetně výborných teplosměnných vlastností. Výměnná lhůta min. 5 let. Je určena pro přímé použití.</p>	<p>Nemrznoucí složka - Propan-1,2-diol a výše vroucí alkoholy - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů, boraxu.</p>	<p>Měď a jeho slitiny, použitelná je i ocel nebo litina. Všechny plasty. Pryže z EPDM a SBR.</p>	<p>20 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně</p>
--	--	--	---

CS EKOTERM® SPIRIT

<p>Koncentrovaná netoxická nemrznoucí kapalina určená pro tepelná čerpadla na bázi biolihu. Obsahuje moderní inhibitory koroze. Zaručuje dokonalou ochranu systému včetně výborných teplosměnných vlastností. Pro použití se ředí vodou na požadovanou mrazuvzdornost. Výměnná lhůta v systému min. 5 let.</p>	<p>Nemrznoucí složka - Ethanol, Inhibitory - bez fosfátů, dusitanu, imidazolu, aminů, boraxu.</p>	<p>Ocel, litina, mosaz, měď, hliník a jejich slitiny. Všechny plasty. Pryže z EPDM a SBR.</p>	<p>20 l; 25 l; 60 l; 200 l; 1000 l; volně</p>
--	---	---	---

! Doplnující informace k výrobkům: Produkty je možné po dohodě dodat pro přímé použití v jakékoliv koncentraci naředěný vodou, tedy s bodem tuhnutí od -5°C až do -50°C. Nutný je však minimální odběr 1000 litrů.



CS **LINE**®
made in Czech Republic

CLASSIC 
www.classic-oil.cz